







### SMD Stiftheilen Raster 1,27mm / SMT Pin Header pitch 1,27mm



## Serie 048




Empfohlenes Leiterplatten Layout  
 Recommended P.C.B. Layout  
 (PCB Tolerance ±0,05)





Empfohlenes Leiterplatten Layout  
 Recommended P.C.B. Layout  
 (PCB Tolerance ±0,05)



Version S





Version P



Raster / Pitch  
 1,27mm

#### Version liegend / lying



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

PPS-GF30-FR (UL94-V0)  
 Brass CuZn36PB3  
 250V AC  
 1 A  
 -55°C...+125°C  
 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

Andere Abmessungen auf Anfrage / other dimensions on request

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel  
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code  
 Please replace X with coding listed below

048	7H	XX	X	X	X	X	X	X	-	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veredelung / Plating

FL= Flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row, 2= 2-reihig / 2-row, 3= 3-reihig / 3-row **S (P)** = 2-reihig Reihenabstand 2,54mm / 2-row row pitch 2,54mm

Ausführung / Version

1= stehend / standing 2= liegend/lying (nur 1-reihig/ only 1-row)

Raster / Pitch

1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts

002...050 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)

Pick and Place Pad option

0= ohne / without PP-Pad 1= mit / with PP-Pad

Verpackung / Packaging

0= Schüttgut / Bulk 1=Stange / Tube 2=Rolle / Reel (auf Anfrage / on request)