





### Buchsenleisten Raster 2,54mm / Female Header pitch 2,54mm

## Serie 164SH



Bauhöhe 7,0mm  
total height 7,0mm



Für Vierkantstift 0,64mm  
und Rundstift 0,7-0,9mm  
for square pin 0,64mm and  
round pin 0,7-0,9mm

mit flexibler Einpresszone  
with flexible press in zone



Raster / Pitch  
2,54mm

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
Recommended P.C.B. Layout  
(PCB Tolerance  $\pm 0,05$ )



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontaktmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering

PPS-GF30-FR (UL94-V0)  
 Brass CuZn36PB3  
 250V AC  
 3 A  
 -55°C...+125°C  
 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel  
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code  
Please replace X with coding listed below

164 SH XX X 1 X X X X

Veredelung / Plating

SF= Selektiv flash vergoldet / selective flash gold plating  
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row

1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version

1= gerade / straight

Raster / Pitch

2= 2,54mm 3= 5,08mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts

003...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)